

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1002



| Produktkennzeichen | Maßeinheit | Produktbeschreibung |
|-------------------------|----------------|--|
| Produktbezeichnung | - | Kantenprofil für Innenputz |
| Putzstärke | mm | 12 |
| Lieferlängen | cm | 250 / 300 |
| Schenkellängen | mm | 48 x 48 |
| Verpackungsart | - | Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenenden |
| Verpackungseinheit | Stäbe/Bund | 25 Stäbe / VE |
| Verpackungsinhalt | (Länge) = m | (250) = 62,5 (300) = 75,0 |
| Verpackungsgewicht | (Länge) = kg | (250) = 11,0 (300) = 13,2 |
| Palettenart | - | Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg) |
| Paletteninhalt | Bund/Palette | 70 |
| Materialart nach DIN | - | sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² |
| Herstellverfahren | - | Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden |
| Verarbeitungsrichtlinie | - | siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products) |
| gültige Normen | - | EN 13658-1 |
| Brandverhalten | - | A1 |