

PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 5052



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Kantenprofil mit PVC-Überzug für Außenputz (gestanzte Ausführung)
Putzstärke (Maß A)	mm	15
Lieferlängen	cm	200 / 225 / 250 / 275 / 300
Schenkellängen	mm	40 x 40
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profildenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(200) = 30,00 (225) = 33,75 (250) = 37,50 (275) = 41,25 (300) = 45,00
Verpackungsgewicht	(Länge) = kg	(200) = 8,2 (225) = 9,2 (250) = 10,2 (275) = 11,3 (300) = 12,4
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	75
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346) mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m ² Hart-PVC schlagfest
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden Extrudieren, Komplettieren
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Europrofiles C/O Building Products)
gültige Normen	-	EN 13658-2
Brandverhalten	-	E